



# 令和3年度 生コンクリート標準価格表

日本工業規格表示認証工場 JQ0206003

有限会社 みつわ

※価格表には消費税を含みません。

TEL 023-686-6032

FAX 023-686-6074

令和3年9月2日 現在

ISO 9001 認証取得



登録証番号 JQA-QMA11495

## 生コンクリート価格表 ※大型車、1m<sup>3</sup>

※配達は0.5m<sup>3</sup>以上からとなります。

呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )		16	18	21	24	27	30	33	36
ス ラ ン プ	12cm以下 (円/m <sup>3</sup> )	15,000	15,200	15,600	16,000	16,400	16,800	17,200	17,600
	15・18cm (円/m <sup>3</sup> )	15,400	15,600	<b>16,000</b> (ベース単価)	16,400	16,800	17,200	17,600	18,000
	21cm (円/m <sup>3</sup> )	15,700	15,900	16,300	16,700	17,100	17,500	17,900	18,300
早強セメント割増 (円/m <sup>3</sup> )		+1,500		+1,800		+2,100		+2,400	+2,700
高性能AE減水剤 使用割増 (円/m <sup>3</sup> )					+1,400	+1,500	+1,600	+1,700	+1,800

## モルタル価格表

種 別 (容積比)	1 : 4	1 : 3	1 : 2
普通セメント (円/m <sup>3</sup> )	20,500	<b>22,000</b>	23,500
早強セメント (円/m <sup>3</sup> )	22,100	24,100	26,100

引き取り割引	生コン価格より △1,000円
--------	-----------------

## 高強度・高流動コンクリート(高性能AE減水剤使用)

設計基準強度 (N/m <sup>2</sup> )	27	30	33	36	40	42	45	
ス ラ ン プ 及 び ス ラ ン プ フ ロ ー (cm)	15	上記参照				20,200	20,800	21,400
	18					20,400	21,000	21,600
	21					20,600	21,200	21,800
	45	19,000	19,500	20,000	20,500	21,000	21,600	22,200
	50	—	—	20,200	20,700	21,200	21,800	22,400
	55	—	—	—	20,900	21,400	22,000	22,600
	60	—	—	—	—	21,600	22,200	22,800

## 圧送ポンプ車用 管通し先行材

	0.25m <sup>3</sup> 相当	0.5m <sup>3</sup> 相当	備考
先行モルタル (円/台)	12,000		0.75m <sup>3</sup> 以上は通常の価格となります。
代替モルタル (円/回)	5,000	10,000	現場で練って入れる新しい先行材です。投入費込。

## 直前キャンセル料

天候以外の理由でキャンセルする場合	
打設予定時刻24時間以内	<b>1,000円/m<sup>3</sup></b>

## 透水性コンクリート

ガレージ仕様(駐車場等)【ドライテック】	36,000円/m <sup>3</sup>
ウォーキング仕様(人が歩く程度)	24,000円/m <sup>3</sup>

※ご注文は品質維持の観点から0.75m<sup>3</sup>以上とさせていただきます。

水運搬	15,000円/台
温水運搬	40,000円/台

※温水については別途協議が必要となります。

## 砕石 RC砕石 骨材

RC	引取車両	2t車	3~4t車	5~10t車	
	引取料金	500円/台	1,000円/台	2,000円/台	
砕石・砂	販売数量(m <sup>3</sup> )	1.0	0.75	0.5	0.25
	引取料金	6,000円	5,500円	5,000円	4,500円

※詳細につきましては、弊社又は営業担当者迄お問い合わせ願います。

## 割増料金一覧

空車運賃割増(大型・中型)						
配達数量(m <sup>3</sup> )	1.75	1.5	1.25	1	0.75	0.5
割増(円)	1,250	1,500	1,750	2,000	2,250	2,500

※基本的には同日同一の現場における追加には適応されません。(追加でも割増がかかる場合があります。)

小型・中型車指定		
中型車指定	3,000円/台	8t車 4台保有
小型車指定	7,000円/台	3t車 2台保有
※小型車指定の場合、1m <sup>3</sup> 以下の配達でも1m <sup>3</sup> の料金となります。		

分割出荷割増(大型4.5m <sup>3</sup> 中型3.5m <sup>3</sup> 小型1.25m <sup>3</sup> 以下を2台以上に分ける場合)	
続けて出荷が必要な場合	5,000円/台
折り返しの出荷でも良い場合	3,000円/台

少量出荷時、追加割増(大型4m <sup>3</sup> 中型3m <sup>3</sup> 小型1m <sup>3</sup> 以下出荷時)	
追加1台につき	5,000円

## 混和材(剤)・特殊配合

混和材(剤)名	膨張材	ハルチップ <sup>®</sup>	防水材	防凍剤	流動化剤
価格(投入費込)	3,000円/m <sup>3</sup>	4,500円/m <sup>3</sup>	1,600円/m <sup>3</sup>	8,100円/缶 (約4,050円/m <sup>3</sup> )	600円/kg
特殊配合	事前協議の上、別途見積作成				

※メーカーにより価格が異なる場合がございます。あらかじめご確認ください。

※混和材(剤)は在庫数に限りがありますので、早めのご注文をお願いいたします。

※防凍剤・流動化剤については配合により使用量が変わります。別途お問い合わせください。

※その他の混和材(剤)については別途ご連絡ください。

距離割増		
標準配達地域(当社より10Km圏内)	山形市、天童市、東根市、寒河江市、山辺町、中山町 (遠距離山間部除く)	
距離割増 1	5,000円/台	上山市、河北町、村山市、みはらしの丘
距離割増 2	7,000円/台	尾花沢市、大石田町、大江町近隣、蔵王温泉
距離割増 3	別途見積	山間部、悪路地域及び特殊事項条件

夜間及び休日納入割増(要事前協議)			
区分	着時間または作業時間	基本料金(円/回)	加算額(円/m <sup>3</sup> )
夜間	18:00~22:00	100,000	1,000
深夜	22:00~5:00	140,000	
早朝	5:00~7:00	100,000	
夜間連続	18:00~7:00	180,000	
休日	7:00~18:00	180,000	

戻り生コンクリート料金(キャンセル料)	
1.0m <sup>3</sup> 以下	5,000円
以後、超えるごとに	5,000円/m <sup>3</sup>

長時間拘束料	2~3時間	3~4時間	4時間以上
	10,000円/台	20,000円/台	別途協議

## 生コンクリート積載量目安 m<sup>3</sup>=2.3t

車両	軽トラ	1t車	2t車	4t車
積載量(m <sup>3</sup> )	0.15	0.43	0.87	1.74

## 現場代行試験価格表

試供体本数	基本セット	カンタブ計支給	カンタブ試験なし	試供体(テストピース)のみ
6本	14,000			
9本	18,500	17,500	16,500	14,500
12本	<b>¥23,000</b>	<b>22,000</b>	<b>21,000</b>	<b>19,000</b>
15本	27,500	26,500	25,500	23,500
18本	32,000	31,000	30,000	28,000
21本	36,500	35,500	34,500	32,500

※ 基本セットにはスランプ、空気量、塩化物含有量(カンタブ)試験及び報告書作成が含まれます。

※ 現場養生・封緘養生指定時は運搬料3,000円/回及び、供試体一本につき500円の作業費となります。

※ 外部機関にて強度試験をご依頼の際は該当機関における実費、及び一回につき申請・搬入費用として5,000円が発生します。(費用実例 山形県工業技術センター 一本1,300円)

## 気温による構造体強度補正值 28S91 の適用期間

セメントの種類	普通ポルトランドセメント	
適用期間	3/24~10/28	10/29~3/23
コンクリート打ち込みから28日までの期間の予想平均気温の範囲	8.0~25.0℃ 1)	8.0℃以下 2)
構造体強度補正值 28S91 (N/mm <sup>2</sup> )	3	6
セメントの種類	早強ポルトランドセメント	
適用期間	3/10~11/14	11/15~3/9
コンクリート打ち込みから28日までの期間の予想平均気温の範囲	5.0~25.0℃ 1)	5.0℃以下 2)
構造体強度補正值 28S91 (N/mm <sup>2</sup> )	3	6

注、山形地点に於いての平均気温[気象庁ホームページ、過去の気象データ(1981~2010)]、JASS 5「構造体強度補正值 28S91 の標準値」より作成しています。なお、補正值の決定はお客様の判断で行っていただく事となります。

1) 一日の平均気温が25℃以上の場合、暑中コンクリートの適用となり補正值は6N/mm<sup>2</sup>となります。(適用期間 7/28~8/15)

2) 平均気温が4℃以下。また91日の積算温度が840° DD以下の場合には寒中コンクリートの適用となり補正值の最高は9N/mm<sup>2</sup>となります。(適用期間 12/1~3/20)

## レディミクストコンクリート「普通コンクリート」JIS製品 一覧表

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 mm	スランプ又はスランプフロー ※cm	呼び強度									
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
普通コンクリート	20	8	○	○	◎	—	—	—	—	—	—	—
		12	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—
		15	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	■	■	■
		18	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	■	■	■
		21	—	○	◎	◎	◎	◎	◎	■	■	■
		45	—	—	—	◆	◆	■	■	■	■	■
		50	—	—	—	—	—	◆	■	■	■	■
		55	—	—	—	—	—	—	◆	■	■	■
		60	—	—	—	—	—	—	■	■	■	

○:AE減水剤使用

◎:AE減水剤 高性能AE減水剤 どちらでも可

■:高性能AE減水剤 使用

◆:高性能AE減水剤増粘一体型 使用(高流動) ※効果促進剤添加製品はAE減水剤を使用し、18~36強度・スランプ8~21までの製品とする。なお11/1~3/31までの期間限定とし、早強セメントには使用しない。

有限会社 みつわ

〒990-2251

山形市立谷川二丁目6031-2

TEL 023-686-6032

FAX 023-686-6074